



TANIMI

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli yarı elastik su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

- Islak hacimlerin su yalıtımında,
- Terasların fayans altı su yalıtımlarında,
- Su depolarının yalıtımında,
- Toprak altında kalan beton yapıların yalıtımında

PERFORMANS ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yapışma Dayanımı (N/mm ²)	TS EN 14981
≥ 1,00	Poz No. 10.300.2173
Isıl Yaşlandırma Sonrası (N/mm ²)	Karışım Oranı A/B: 20/5
≥ 1,00	Kat Sayısı 2 – 3
CO2 Geçirgenliği	Uygulama Kalınlığı 2 - 4 mm
Sd > 50 m	Bekleme Süresi 5 – 6 saat
Kapiler Su Emme (kg.m-2.dk-0,5)	Kap Ömrü ~3 saat
≤ 0,10	
Çatlak Köprüleme (mm)	
≥ 0,75	
Yangına Tepki Sınıfı	
Bs1d0	
Sarfıyat (1 mm kalınlık)	
1,5 – 2,0 kg/m ²	

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Ambalaj A:20 kg' lık Kraft B:5 kg' lık Bidon
Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5°C ile +35°C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suyu, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. En fazla 10 kat istifli depolanmalıdır. Belirtilmiş depolama koşullarına uyulması kaydı ile depolama ömrü üretim tarihinden itibaren en fazla 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Satıcı, satılan malların satışı, taşınması veya kullanımını altında herhangi bir nedenle ortaya çıkan, tesadüfî, özel veya diğer herhangi bir tür hasardan doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basıncaya kadar geçerli olup eski baskıların hükümsüz kalır.

