

TANIMI

STONEPOX UV - 2K Çift komponentli UV dirençli, epoksi reçine esaslı, dekoratif taş bağlayıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- STONEPOX UV - 2K Zemin kaplamalarında, park, ofis, ev ve bahçelerin sert zeminlerinde, yürüyüş yollarında ve bisiklet yollarında kullanım için ideal olan bir üründür.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Şeffaf Renksiz
Yoğunluk	1,07 g/cm ³
Viskozite	1200 Mpass
Uygulama Sıcaklığı	10 - 30 °C
Mekanik Dayanım	4 - 8 Saat

AMBALAJ VE DEPOLAMA

A Bileşen : 14 kg teneke
B Bileşen : 7 kg teneke
21 kg set Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel yapışma
- Kimyasallara karşı dirençli
- UV Dayanımlı
- Solma yapmaz.

UYGULAMA METODU

Uygulama

Öncelikle A ve B komponenti ayrı ayrı karıştırılır. Daha sonra komponentler birleştirilerek karıştırma işlemi yapılır. Karışım tam olarak sağlandıktan sonra oranı hesaplanmış agrega taşa ilave edilir ve mikser aracılığı ile karışım sağlanır. Karışımı tam yapılmış agrega ve STONEPOX UV 2K uygulama yapmaya hazır hale gelir.

Yüzeyin kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Uygulama öncesinde yüzey daha iyi sonuç almak için NANOPOX PRİMER SF/D Astar ile astarlanmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır.



Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Satıcı, satılan malın satış, taşıması veya kullanımı sırasında herhangi bir nedenle ortaya çıkan, tesadüfi, özel veya diğer herhangi bir tür hasardan doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yensil basılıncaya kadar geçerli olup eski baskımları hükümsüz kılabilir.